Prodotto	Calcestruzzo Preconfezionato
Oggetto della certificazione	Controllo della produzione di fabbrica FPC del calcestruzzo preconfezionato
Norme generali	Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 Istruzioni Operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di Certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del § 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 di cui al Parere nr. 75/2014 della prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 19/02/2015
Norma di riferimento	Linee guida per il calcestruzzo preconfezionato, ad alta resistenza e strutturale edito da Servizio Tecnico Centrale – Consiglio Superiore LL.PP. edizione del 07.02.2003
Obiettivo della valutazione di conformità	Valutare la conformità del processo di "Controllo della produzione in fabbrica" del calcestruzzo preconfezionato in conformità alle "Linee guida per il calcestruzzo preconfezionato, ad alta resistenza e strutturale edito da Servizio Tecnico Centrale, Consiglio Superiore LL.PP. edizione del 07.02.2003" ed al § 11.2.8 delle "Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008"
Schema di certificazione accreditato	No
Schema autorizzato e notificato	SI con Decreto del presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici
Analisi documentale iniziale	Contestuale alla visita iniziale in campo
Durata contrattuale	3 anni.
Scadenza certificato	No, salvo revoca come definito nel Regolamento Generale
Visite di sorveglianza	La frequenza delle visite di sorveglianza è annuale dalla data di delibera di certificazione.
Attestazione annuale di mantenimento del certificato a seguito del buon esito della visita di sorveglianza	SI, AJA a seguito di esito positivo del comitato tecnico di delibera invierà all'azienda specifica attestazione di mantenimento.
Trasferimento del certificato da altro Organismo di Certificazione	Non possibile
Clausole particolari per il cliente	- Il cliente ha la responsabilità di definire le procedure e istruzioni relative alle operazioni connesse al controllo di produzione in fabbrica, secondo quanto richiesto dalle specifiche tecniche di riferimento; - Il cliente ha la responsabilità dell'efficace implementazione di queste procedure e istruzioni nel processo di produzione; - Il cliente ha la responsabilità dell'applicazione di adeguate tecniche statistiche di controllo della produzione; - Il cliente ha la responsabilità della registrazione delle operazioni di controllo e dei loro risultati; - Il cliente ha la responsabilità dell'utilizzo di questi risultati per correggere eventuali deviazioni, riparare gli effetti di queste deviazioni, trattare segnalazioni di non conformità e, se del caso, revisionare il sistema per rimuovere cause di non conformità; - Il cliente è l'unico responsabile delle prestazioni dei calcestruzzi immessi sul mercato (calcestruzzi a prestazione) e della composizione (calcestruzzi a composizione) - Nel caso in cui il cliente subappalti le attività di prova a laboratorio esterno, dovrà: a) dichiarare tale circostanza nel questionario informativo, b) dare evidenza di aver qualificato, c) aver definito nel contratto col laboratorio che l'ente di certificazione o un ente di controllo dell'ente di certificazione potranno effettuare verifiche ispettive presso il laboratorio. La suddetta clausola valle in generale per ogni processo affidato all'esterno dal cliente che interessa l'oggetto della certificazione. - Il cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto e tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire a modificare il processo di fabbricazione e controllo dei prodotti di cui al certificato FPC rilasciato da AJA.
Clausole particolari per AJA	- AJA effettua una valutazione a campione del sistema di controllo della produzione in fabbrica mediante verifiche di sorveglianza, sulla base delle evidenze e delle registrazioni fornite dal cliente che rimane l'unico responsabile delle prestazioni/composizione del prodotto immesso sul mercato e di quanto sottoposto, quale evidenza, al GVI di AJA. - AJA o un ente di controllo di AJA ha il diritto di eseguire verifiche ispettive presso il laboratorio indicato dal cliente e, in generale, presso ogni outsourcer.

Marchio di certificazione	- Il cliente dovrà riferirsi alle regole dell'uso del marchio definite nel Regolamento Generale. - Il marchio di certificazione potrà essere a colori oppure in bianco e nero; nel primo caso si potrà utilizzare il marchio a tre o quattro colori. - Congiuntamente al marchio si dovrà riportare in alto la dicitura "Controllo della produzione in fabbrica del calcestruzzo preconfezionato certificato ai sensi del § 11.2.8 del D.M. 14/01/2008" ed in basso il numero identificativo di certificato. - Di seguito sono definite le regole relative ai colori del marchio, le dimensioni e corpo minimo del carattere per la composizione dei testi del marchio di certificazione.
Dimensioni del marchio	Altezza minima 20 mm Larghezza: in maniera da mantenere la proporzionalità tra i lati.
Testi del marchio	Carattere: Verdana Corpo minimo: 5 Colore: C:100, M:00, Y:00, K:00
Composizione marchio	Controllo della produzione di fabbrica del calcestruzzo preconfezionato certificato ai sensi del § 11.2.8 del D.M. 14/01/2008 Cert. n. AJAEU/FPC/AA/XXX
Colori da utilizzare	PANTONE 367 C # b3d770 C: 43 % M: 0 % Y: 71 % K: 0 % R: 179 G: 215 B: 112 PANTONE 424 C # 585857 C: 0 % M: 0 % Y: 0 % K: 80 % R: 88 G: 88 B: 87

Nota	Il marchio di certificazione, dovrà essere, riprodotto nella sua interezza e potrà essere ingrandito, oltre le dimensioni minime indicate, a patto che vengano conservati contenuti, struttura, leggibilità, proporzioni e colori. AJA insieme al certificato provvederà ad inviare il file del marchio.

Data _____ Firma Cliente _____